












## iRZ MC52iT

**MC52iT** представляет собой двухдиапазонный (900/1800 МГц) GSM-модем, предназначенный для передачи данных по сетям сотовой связи с поддержкой GPRS (класс 10) и стека протоколов TCP/IP. Внешние интерфейсы: последовательный порт RS232, разъём TJ-4P4C для подключения аудиогарнитуры, разъём питания TJ-6P6C. В число основных функций входит передача данных по технологиям CSD и GPRS, а также приём и передача голосовых сигналов, факсов и SMS-сообщений.

Управление модемом осуществляется стандартными AT-командами. **MC52iT** ориентирован на использование в системах автоматического сбора данных с тепло- и электросчётчиков, в системах вендинговой торговли, в платёжных терминалах, а также в других системах, требующих беспроводной передачи данных.

 DUAL-BAND	 GSM	 GPRS CLASS 10
 TCP/IP CONNECTIVITY	 INDUSTRIAL INTERFACES	 WATCHDOG TIMER
 FAX FUNCTIONALITY	 SIM ACCESS PROFILE	 EXTENDED TEMPERATURE RANGE



#### Стандарты связи:

- GPRS класс 10 – до 85.6 кбит/сек
- MC класс B
- SMS: MT, MO, CB, режимы Текст и PDU
- CSD до 14.4 кбит/сек
- USSD
- Факс – группа 3: класс 1

#### Диапазоны частот:

- 900/1800 МГц
- TCP/IP стек

#### Голосовая связь:

- Кодирование HR/FR/EFR/AMR
- Набор базовых операций Hands Free
- Функция снижения шума и подавления эха

#### Доступные сетевые протоколы:

- TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3
- Управление посредством AT-команд (Hayes 3GPP TS 27.007, TS 27.005)
- Набор инструментов для SIM-приложений

#### Разъёмы и интерфейсы:

- Разъём DB9-F для подключения коммуникационного кабеля (интерфейс RS232)
- Разъём питания TJ-6P6C
- Разъём TJ-4P4C для подключения аудиогарнитуры
- Разъём FME-M для подключения GSM-антенны

#### Электропитание:

- Напряжение питания: от 8 до 30 В
- Ток потребления, не более:  
При напряжении питания 12В – 200мА  
При напряжении питания 24В – 100мА

#### Физические характеристики:

- Пластиковый корпус
- Габариты, не более: 69 x 75 x 25 мм
- Вес, не более 100 г
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +65°C

