

AWUS036NEH

802.11b/g/n 1W Long-Rang Wi-Fi USB адаптер

AAWUS036NEH - беспроводной Wi-Fi USB-адаптер, работающий в стандартах IEEE 802.11b / g / n. Позволяет пользователям организовать беспроводную связь на скорости 150 Мбит / с в диапазоне 2,4 ГГц, также совместим с беспроводными устройствами IEEE 802.11b / g обеспечивая скорость 54 Мбит / с. Вы можете настроить AWUS036NEH в одноканальном режиме для подключения к другим беспроводным компьютерам с частотой 2,4 ГГц или в режиме инфраструктуры для подключения к беспроводной точке доступа или маршрутизатору для доступа в Интернет.

AWUS036NEH включает в себя удобную утилиту для сканирования доступных сетей и сохранения предпочтительных сетей, с которыми обычно связаны пользователи. Защитное шифрование также может быть настроено этой утилитой.



Особенности

- Совместимость с IEEE 802.11n, 802.11b / г / n беспроводных стандартов
- Полоса частот 2,4 ГГц, MIMO (со многими входами и многими выходами)
- Соответствует универсальной последовательной шины Rev. 2.0 спецификации
- Высокая скорость передачи TX скорость передачи данных до 150 Мбит
- Поддерживает WPS с помощью S / W
- Поддержка беспроводного шифрования данных с 64/128-битным WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES Широкий охват диапазона
- Соответствует FCC Part 15.247 для США, ETS 300 328 для Европы
- Поддерживает драйвер для Windows 2000, XP 32/64, Vista 32/64, Windows 7 Linux (2.4.x / 2.6.x), Mac (10.4.x / 10.5. x / 10.6.x) Power PC и PC.

Alfa Network Inc.,

4F-1 № 106, Rueiguang Rd., Нэйху,

Тайбэй, Тайвань. <http://www.alfa.com.tw>

sales@alfa.com.tw

Тел: + 886-2-27968477 Факс: +

886-2-27968478

ALFA
NETWORK
Your Source of Hardware

AWUS036NEH

802.11b/g/n 1W Long-Rang Wi-Fi USB адаптер

Спецификация

Основные сведения о продукте		
Стандарты	Беспроводная связь: 802.11b / g / n стандарт USB 2.0 IEEE	
Скорость передачи данных	802.11b: до 11Мб 802.11g: до 54Мб 802.11n: до 150Мб	
Поддерживаемые ОС	Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux 2.6 Mac 10,4, 10,5, 10,6 Поддержка S / W AP	
Физический Спес.		
Интерфейс	USB 2.0 мини USB	
Тип антенны	1 x 2,4 ГГц разъем RP-SMA	
Чипсет	RT3070	
аппаратные средства		
Один светодиод	питание / состояние беспроводной сети	
Антенна	5dBi 2,4 Антенна	
Частотный диапазон	2,412 ~ 2,483 ГГц	
Каналы	1 ~ 11 каналов (Северная Америка) 1 ~ 13 каналов (General Европа) 1 ~ 14 каналов (Япония)	
Выходная мощность	802.11b	30дБ м ± 1
	802.11g	29дБ ± 1
	802.11n (HT20)	29дБ ± 1
	802.11n (HT40)	30дБ м ± 1
Чувствительность	11b: -92dBm 11g: -76dBm 11n: -73dBm @ HT20 -70dBm @ HT40	
Тип модуляции данных	BPSK, QPSK, CCK и OFDM,	
Сила	Напряжение: 5V + 5%	
Безопасность	WEP 64/128 Поддержка 802.1X Wi-Fi Protected Access (WPA) WPA-PSK WPA II Cisco CCX поддержка WAPI-PSK WAPI-CERT	
Окружающая среда Спес.		
Рабочая температура	0 ° C ~ +50 ° C	
Место хранения	- 10 ° C ~ +65 ° C	
Влажность	5% ~ 98% без конденсации	



Alfa Network Inc.,

4F-1 № 106, Rueiguang Rd., Нэйху,

Тайбэй, Тайвань. <http://www.alfa.com.tw>

sales@alfa.com.tw

Тел: + 886-2-27968477 Факс: +

886-2-27968478